SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SN73EX02CE







SZ30BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SZ73000 Spülhilfe-Set SZ73035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe Netzkabel mit EU-Stecker 5m SZ73051EU SZ73100 Besteckkorb SZ73300 Weinglas-Korb SZ73640 Korbeinsatz f.Langstielgläser

Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatusinformationen über Spaltausleuchtung, dem sideLight, der auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedienbar ist.

- ✓ varioSpeed Plus Geschirr bis zu drei Mal schneller sp
 ülen und trocknen.
- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen flex Körbe und Schubladen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit der elegant blauen Lichtleiste als Betriebsanzeige.
- ✓ varioScharnier: optimaler Einbau in deine Küche.
- ✓ Home Connect-App Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.

Energieeffizienzklasse:
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
2017/1369):
Programmdauer (EU 2017/1369):
Geräuschwert:
Geräusch-Effizienzklasse:
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes:
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 600 x 550
mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm
Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:
Bruttogewicht:
Anschlusswert:
Absicherung:
Spannung:
Frequenz:
Reparaturindex:
Länge Anschlusskabel:175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:
Länge Ablaufschlauch:
EAN-Nummer:
Gerätetyp: Vollintegriert



SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SN73EX02CE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer4: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spül-/Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flex Korbsystem
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- sideLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

 \bullet aqua
Stop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden –

ein Geräteleben lang*

- mit varioScharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

7uhehöi

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- $^{\rm 3}$ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 $^{\circ}\text{C})$
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.b sh-group.com/de/kundendienst/garantie

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SN73EX02CE

